

www.rtu5015.com

RTU5015 on GSM-porttivahti. GSM-porttivahtiin asennetaan tavallinen SIM-kortti, jonka jälkeen siihen soittaessa (tai SMS) laitteen ohjausreleellä saadaan avattua portti, ovi (sähkölukko), puomi tai kytkettyä jokin muu laite päälle tai pois. Käyttäjien oikeudet määritellään laitteen puhelinluetteloon (max 64 numeroa) ja tunnistus tehdään puhelinnumerosta, joten ulkopuoliset eivät laitetta pysty ohjaamaan. GSM-porttivahti soveltuu esim. konesaleihin, varastoihin, parkkitalleihin, kuntosaleihin, hotelleihin tai asuinkiinteistöihin -kaikki ympäristöihin, missä GSM-soitolla halutaan ohjata kulkua tai tehdä laitteen etäohjaus/käynnistys.

Ominaisuudet: -

Toimii kattavassa GSM-verkossa, yhteensopiva kaikkien GSM-operaattorien kanssa

-Ei käyttökustannuksia avauksista: Tunnistettuaan puhelinnumeron laite "hylkää puhelun" ja suorittaa avauksen, jolloin käytöstä ei synny puhelinmaksua. SIM-kortilla riittävät SMS ja puhepalvelut, datapalveluja ei tarvita

-Turvallinen, käyttö perustuu GSM-verkon numerontunnistustekniikkaan, tuntemattomista ja määrittelemättömistä numeroista tuleviin soittoihin laite ei reagoi mitenkään

-Etäisyysriippumaton, Utsjoella sijaitseva portti voidaan avata Helsingistä käsin

-Numeroiden lisääminen ja poistaminen tapahtuu helposti tekstiviestikomennoilla

-Käyttäjien ei tarvitse kantaa erillisiä (hukkuvia) kauko-ohjaimia mukanaan

-Puhelinluettelossa 64 määriteltävää puhelinnumeroa

-2x digitaalista sisääntuloa esim. ovikytkimelle tai PIR-liikesensorille, joita voidaan käyttää hälytysten lähettämiseen ja sireenin käynnistämiseen

-Releen kytkennästä haluttaessa SMS-viesti pääkäyttäjälle

Tekniset tiedot:

-Käyttöjännite: 12VDC/1A

-Käyttölämpötila: -10...+60C

-Suhteellinen kosteus: 10-90% (No condensation)

-GSM-taajuusalueet: 900/1800MHz

-GSM-tietoliikenneprotokollat: GSM PHASE 2/2+

-Langalliset vyöhykkeet/sisääntulot: 2

-Ohjausreleen tehonkesto: 240VAC/3A

-Nettopaino: 0.50kg